

HOT ROLLED STEEL FLAT BARS - ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΛΑΜΕΣ)

Material - Είδος:	Hot Rolled Steel Bars With Rectangular Cross-Section (Flats)
Steel Grade - Ποιότητα:	Ράβδοι Θερμής Έλασης Ορθογωνικής Διατομής (Λάμες)
Length - Μήκος:	S235JRG2 acc. to EN 10025 (RSt 37.2 acc. to DIN 17100)
Tolerance - Ανοχές:	Bar Length 6 or 12m Acc. to DIN 1017

WIDTH ΠΛΑΤΟΣ (w) mm	THICKNESS - ΠΑΧΟΣ (s) mm / WEIGHT - ΒΑΡΟΣ Kg/m							
	3	4	5	6	8	10	12	14
10	0,236	0,314	0,393	0,471	0,628			
12	0,283	0,377	0,471	0,565	0,754	0,942		
14	0,330	0,440	0,550	0,660	0,880	1,100	1,320	
16	0,377	0,500	0,630	0,750	1,010	1,260	1,510	
18	0,424	0,565	0,710	0,850	1,130	1,410	1,700	
20	0,467	0,623	0,780	0,940	1,250	1,560	1,960	2,180
25	0,584	0,780	0,970	1,170	1,560	1,950	2,340	2,730
30	0,700	0,940	1,170	1,400	1,870	2,340	2,800	3,270
35	0,820	1,100	1,370	1,650	2,200	2,750	3,300	3,850
40	0,940	1,250	1,560	1,870	2,490	3,120	3,740	4,360
45	1,050	1,400	1,750	2,100	2,800	3,510	4,210	4,910
50	1,170	1,560	1,940	2,340	3,120	3,890	4,670	5,450
60	1,410	1,880	2,340	2,800	3,740	4,670	5,610	6,540
70	1,650	2,200	2,750	3,300	4,400	5,500	6,600	7,700
80	1,880	2,510	3,140	3,770	5,020	6,280	7,450	8,790
90	2,120	2,830	3,530	4,240	5,650	7,070	8,480	9,890
100	2,360	3,140	3,930	4,710	6,280	7,850	9,420	10,990
110	2,590	3,450	4,320	5,180	6,910	8,640	10,360	12,090
120	2,830	3,770	4,710	5,650	7,540	9,420	11,300	13,190
130	3,060	4,080	5,100	6,120	8,160	10,210	12,250	14,290
140	3,300	4,400	5,500	6,600	8,790	10,990	13,190	15,390
150	3,530	4,710	5,890	7,070	9,420	11,770	14,130	16,480
160	3,770	5,020	6,280	7,540	10,050	12,560	15,070	17,580
180	4,240	5,650	7,060	8,480	11,300	14,130	16,960	19,780
200	4,710	6,280	7,850	9,420	12,560	15,700	18,840	21,980
220	5,180	6,910	8,630	10,360	13,820	17,270	20,720	24,180
250		7,850	9,810	11,780	15,700	19,630	23,550	27,480
280				13,190	17,580	21,980	26,380	30,780
300				14,130	18,840	23,550	28,260	32,960
350				16,490	21,980	27,470	32,970	38,460
400				18,840	25,120	31,400	37,680	43,960

HOT ROLLED STEEL FLAT BARS - ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΛΑΜΕΣ)

Material - Είδος: Steel Grade - Ποιότητα: Length - Μήκος: Tolerance - Ανοχές:	Hot Rolled Steel Bars With Rectangular Cross-Section (Flats) Ράβδοι Θερμής Έλασης Ορθογωνικής Διατομής (Λάμες) S235JRG2 acc. to EN 10025 (RSt 37.2 acc. to DIN 17100) Bar Length 6 or 12m Acc. to DIN 1017
--	--

WIDTH ΠΛΑΤΟΣ (w) mm	THICKNESS - ΠΑΧΟΣ (s) mm / WEIGHT - ΒΑΡΟΣ Kg/m							
	15	16	18	20	25	30	40	50
10								
12								
14								
16								
18								
20	2,340	2,490	2,800					
25	2,920	3,120	3,530					
30	3,510	3,730	4,240					
35	4,120	4,350	4,950	5,500	6,870			
40	4,670	4,990	5,610	6,230	7,850	9,420		
45	5,260	5,610	6,310	7,010	8,830	10,600		
50	5,840	6,230	7,010	7,790	9,810	11,780	15,700	
60	7,010	7,480	8,410	9,350	11,780	14,130	18,840	23,560
70	8,240	8,790	9,890	10,990	13,740	16,490	21,980	27,480
80	9,420	10,050	11,300	12,560	15,700	18,840	25,120	31,400
90	10,600	11,300	12,720	14,130	17,660	21,200	28,260	35,320
100	11,770	12,560	14,630	15,700	19,630	23,550	31,400	39,260
110	12,950	13,820	15,540	17,270	21,590	25,910	34,540	43,180
120	14,130	15,070	16,960	18,840	23,550	28,260	37,680	47,100
130	15,310	16,330	18,370	20,410	25,510	30,620	40,820	51,020
140	16,490	17,580	19,780	21,980	27,480	32,970	43,960	54,960
150	17,660	18,840	21,200	23,550	29,440	35,330	47,100	58,880
160	18,840	20,100	22,610	25,120	31,400	37,680	50,240	68,800
180	21,200	22,610	25,430	28,260	35,360	42,390	56,520	70,660
200	23,550	25,120	28,260	31,400	39,250	47,100	62,800	78,500
220	25,910	27,630	31,090	34,540	43,180	51,810	69,080	86,360
250	29,440	31,400	35,330	39,250	49,050	58,880	78,500	98,100
280	32,970	35,170	39,560	43,960	54,950	65,940	87,920	110
300	35,330	37,680	42,390	47,100	58,900	70,660	94,200	118
350	41,210	43,960	49,460	54,950	68,690	82,430	110	137
400	47,100	50,240	56,520	62,400	78,500	94,200	126	157