

HOT ROLLED U-BEAMS (UPN) - ΔΟΚΟΙ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ (Π)

Material - Είδος: Steel Grade - Ποιότητα: Length - Μήκος: Tolerance - Ανοχές:		Hot Rolled Beams With U-Shaped Cross-Section - Δοκοί Θερμής Έλασης Διατομής Μορφής “Π” S235JRG2 acc. to EN 10025 (RSt 37,2 acc. to DIN 17100) Beam Length 6 or 12 m Acc. to DIN 1026						
UPN	WEIGHT ΒΑΡΟΣ Kg/m	DIMENSIONS - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm				CROSS SECTION ΔΙΑΤΟΜΗ cm ²	SECTION MODULUS ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm ³	
		h	b	s	t	F	Wx	Wy
30x15	1,74	30	15	4,0	4,5	2,21	1,69	0,39
40x20	2,87	40	20	5,0	5,5	3,66	3,79	0,86
40x35	4,87	40	35	5,0	7,0	6,21	7,05	3,08
50x25	3,86	50	25	5,0	6,0	4,92	6,73	1,48
50x38	5,59	50	38	5,0	7,0	7,12	10,60	3,75
60x30	5,07	60	30	6,0	6,0	6,46	10,50	2,16
65x42	7,09	65	42	5,5	7,5	9,03	17,70	5,07
80	8,64	80	45	6,0	8,0	11,0	26,50	6,36
100	10,60	100	50	6,0	8,5	13,50	41,20	8,49
120	13,40	120	55	7,0	9,0	17,00	60,70	11,10
140	16,00	140	60	7,0	10,0	20,40	86,40	14,80
160	18,80	160	65	7,5	10,5	24,00	116,00	18,30
180	22,00	180	70	8,0	11,0	28,00	150,00	22,40
200	25,30	200	75	8,5	11,5	32,20	191,00	27,00
220	29,40	220	80	9,0	12,5	37,40	245,00	33,60
240	33,20	240	85	9,5	13,0	42,30	300,00	39,60
260	37,90	260	90	10,0	14,0	48,30	371,00	47,70
280	41,80	280	95	10,0	15,0	53,30	448,00	57,20
300	46,20	300	100	10,0	16,0	58,80	535,00	67,80
320	59,50	320	100	14,0	17,5	75,80	649,00	80,60
350	60,60	350	100	14,0	16,0	77,30	734,00	75,00
400	71,80	400	110	14,0	18,0	91,50	1020,00	102,00